

KIT CIANOCRILATO



Contenido	Cantidad	Art. Nº	U/E
Cianocrilato mat.porosos	50 g	**0893 964 021**	1/10
Activador cianocrilato	150 ml		
Eliminador	5 ml		

Contenido	Cantidad	Art. Nº	U/E
Cianocrilato mat.porosos	50 g	**0893 964 023**	8
Activador cianocrilato	150 ml		





Descripción	Cantidad	Art. Nº	U/E
Cianocrilato mat.porosos	50 g	**0893 099 052**	1/10

Unión rápida y universal
El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y porosas.

Excelente adhesivo de cianocrilato
Permite pegado de materiales con diferente elongación térmica.

Alta viscosidad (1000-1400 mPas)
Muy adecuado para el pegado de materiales porosos.

Cierre especial patentado
Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
Dosificación precisa del pegamento.
Evita que la boquilla de aplicación se selle.

Campos de aplicación
Madera, DM, corcho, cerámica, aglomerado, plásticos, metal, goma, etc.
Sin disolventes.

Modo de empleo
Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de grasa y polvo.
Aplicar una capa fina de adhesivo en una de las superficies a unir. Unir inmediatamente con suficiente presión para garantizar el contacto.
Mantener la presión durante el tiempo suficiente para que solidifique.

HOLZFIX





Descripción	Cantidad	Art. Nº	U/E
Holzfix	50 g	**0893 423**	1

Aplicaciones
- Muebles, maquetas y construcciones de madera.
- Asientos de piel
- Forro de cantos de melamina o madera.

Adhesivo de cianocrilato especial para madera

Unión rápida y universal
El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y muy porosas.

Muy alta viscosidad (1800-2200 mPas)
Muy adecuado para el pegado de materiales muy porosos como la madera.

Cierre especial patentado
Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.
Dosificación precisa del pegamento.
Evita que la boquilla de aplicación se selle.

Campos de aplicación
Madera, corcho, fieltro, piel, espuma y muchos plásticos y metales.